

Djupgående restriktioner Fastställda 2025-06-19 av Luleå Hamn i samråd med Sjöfartsverkets Lotsområde Luleå.

Vattnets densitet vid kaj är 1.0. Observera att det maximala djupgåendet nedan är refererat till medelvattenståndet, vilket innebär att maximala tillåtna djupgående varierar beroende på aktuellt vattenstånd (refererat till RH 2000 vid vattenståndsmätaren Luleå, Strömören.

Bottenbeskaffenhet inom Luleå Hamn är hård botten
UKC vid kaj 90 cm.

Sandskär Malmhamn

Kajlängd (meter)	Fartygslängd (meter)	Fartygsbredd (meter)	Sjökortsdjup (meter)	Max djupgående (meter)	Speciellt Tillstånd Krävs	Anmärkning
248	240	33	11,6	10,7	Nej	

Victoriahamnen

Victoriahamnen 0-690 meter

Kajlängd (meter)	Fartygslängd (meter)	Fartygsbredd (meter)	Sjökortsdjup (meter)	Max djupgående (meter)	Speciellt Tillstånd Krävs	Anmärkning
780	240	33	11,6	10,7	Nej	

Victoriahamnen 690-780 meter

Kajlängd (meter)	Fartygslängd (meter)	Fartygsbredd (meter)	Sjökortsdjup (meter)	Max djupgående (meter)	Speciellt Tillstånd Krävs	Anmärkning
780	240	33	8,7	7,6	Nej	

Victoriahamnen insida 0-150 meter

Kajlängd (meter)	Fartygslängd (meter)	Fartygsbredd (meter)	Sjökortsdjup (meter)	Max djupgående (meter)	Speciellt Tillstånd Krävs	Anmärkning
220	200	30	7	6,1	Nej	

RoRo ramp / Strömörkajen

Kajlängd (meter)	Fartygslängd (meter)	Fartygsbredd (meter)	Sjökortsdjup (meter)	Max djupgående (meter)	Speciellt Tillstånd Krävs	Anmärkning
120	100	25	8,6	7,7	Nej	Rampbredd 25 m Över 100 m loa kontakta port control

Energihamnen Uddebo

Uddebo kaj 1

Kajlängd (meter)	Fartygslängd (meter)	Fartygsbredd (meter)	Sjökortsdjup (meter)	Max djupgående (meter)	Speciellt Tillstånd Krävs	Anmärkning
20	120	30	7,4	6,5	Nej	85 m mellan dykdalber

Uddebo kaj 2

Kajlängd (meter)	Fartygslängd (meter)	Fartygsbredd (meter)	Sjökortsdjup (meter)	Max djupgående (meter)	Speciellt Tillstånd Krävs	Anmärkning
60	180	30	11,6	10,7	Nej	

Svartökajen

Kajlängd (meter)	Fartygslängd (meter)	Fartygsbredd (meter)	Sjökortsdjup (meter)	Max djupgående (meter)	Speciellt Tillstånd Krävs	Anmärkning
415	180	30	11,6	10,7		Kontakta Port Control

415	>180	30	11,6	10,7	Ja	Kontakta Port Control
------------	------	----	------	------	----	-----------------------

Cementakajen

Kajlängd (meter)	Fartygslängd (meter)	Fartygsbredd (meter)	Sjökortsdjup (meter)	Max djupgående (meter)	Speciellt Tillstånd Krävs	Anmärkning
50	125	30	8,5	7,8	Nej	Manifoldern får inte vara placerad längre akterut än 60 meter från fartygets för

Södra Hamn – Djupkajen

Kajlängd (meter)	Fartygslängd (meter)	Fartygsbredd (meter)	Sjökortsdjup (meter)	Max djupgående (meter)	Speciellt Tillstånd Krävs	Anmärkning
200	180	<30	8	7	Ja	Administreras av Luleå Kommun. Kontakta Port Control

Övrig nautisk information

Se Sjöfartsverkets hemsida.