

Djupgående restriktioner

Fastställda 2023-10-30 av Luleå Hamn i samråd med Sjöfartsverket i Luleå.
Vattnets densitet vid kaj är 1.0

KAJER	Längd fartyg meter	Bredd fartyg meter	Djupg refererat till RH2000	Vattendjup refererat till RH2000	Kajlängd meter	Anmärkning
Sandskär malmhamn	<200	<30	10,70	11,60	248	Speciellt tillstånd krävs
	>200	>30	10,70	11,60		
	>240	>33	10,60	11,60		
Victoriahamnen 0-690 meter	<200	<30	10,70	11,60	780	Speciellt tillstånd krävs
	>200	>30	10,70	11,60		
	>240	>33	10,60	11,60		
Victoriahamnen 690-780 meter	<200	<30	7,80	8,70	780	Speciellt tillstånd krävs
	>200	>30	7,70	8,70		
	>240	>33	7,60	8,70		
Victoriahamnen insida 0-150 meter	<200	<30	6,10	7,00	220	
RO/RO-ramp/ Strömörkajen	<155	<25	7,70	8,60	120	Rampens bredd 25 m Speciellt tillstånd krävs
	>155	>25	7,70	8,60		
Uddebo kaj 1	<120	<30	6,90	7,80	20	85 m mellan dykdalber Speciellt tillstånd krävs
	>120	>30	6,90	7,80		
Uddebo kaj 2	<180	<30	10,70	11,60	60	Speciellt tillstånd krävs
	>180	>30	10,70	11,60		
Svartökajen	<220	<30	10,70	11,60	415	Speciellt tillstånd krävs
	>220	>30	10,70	11,60		
Cementakajen	<120	<30	7,80	8,50	50	Speciellt tillstånd krävs Manifoldern får inte vara placerad längre akterut än 60 meter från fartygets för.
	>120	<30	7,80	8,50		
Södra Hamn – Djupkajen	<180	<30	7,0	8,0	200	Administreras av Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå Kommun. 0920-45 30 00 Speciellt tillstånd krävs
	>180	>30	7,0	8,0		

FARLEDER	Fartyg Längd meter	Fartyg Bredd meter	Djupgående refererat till RH2000	Vattendjup refererat till RH2000	Kajlängd meter	Anmärkning
Sandöleden	<200	<30	10,70	11,60		
	>200	>30	10,70	11,60		
	>240	>33	10,60	11,60		
Sandgrönnleden	<200	<30	8,60	9,60		Tillhör Sjöfartsverket
	>200	>30	8,60	9,60		
VÄNDOMRÅDEN						
Viktoriamhamnen			7,10	7,60		
Sandskär, Malmhamnen			8,00	8,50		